

```
while($n < $numrows){  
  
$obj = $this->db->fetch_object($resql);           // Daten aus der Datenbank  
laden  
$stock = $obj->stock?$obj->stock:0;             // Warenbestand auslesen  
$selbstk = $obj->cost_price?$obj->cost_price:0;   // Auslesen des  
Selbstkostenpreises  
$gesselbstk = $stock * $selbstk;                  // Berechnung gesamt  
Selbstkostenpreises  
$geseinkaufp = $stock * $obj->pmp;               // Berechnung gesamt Einkaufspreis  
$gesdiff = abs($selbstk - $geseinkaufp);          // Berechnung Abweisung  
$final = 0;  
if ($selbstk == 1) { $final = $gesselbstk; }        // Wenn der  
Selbstkostenpreis = 1 dann wird der Selbstkosten  
resp. Durchs.-EK aus dem gesamt  
Selbstkostenpreises gebildet  
else { $final = $geseinkaufp; }                     // Sonst wird der "gesamt  
Einkaufspreis" verwendet  
$n++;  
}  
....
```

From:
<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI

Permanent link:
<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=qimpwiki:hier&rev=1581067502>

Last update: **2020/02/07 10:25**

